



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2024-5006-A

产 品 名 称: 水源水

受 检 单 位: 嘉鱼县鱼岳镇石矶头村

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

№: 2024-5006-A

共 3 页 第 1 页

产品名称	水源水			规格型号	5L/壶	
生产日期/批号	2024-05-06	商标	----	生产许可证号	-----	
委托单位名称 及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称 及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验	
抽样日期	2024-05-06	抽样人员	李茂忠 王奕涵		样品到达日期	2024-05-06
样品数量	5L	抽样基数	----		检查封样人员	雷娟
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024- 5006-A		封样状态	封样完好
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验 结论	实 物 质 量 判 定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。				
	标 签 判 定	-----				
	产 品 质 量 综 合 判 定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期: 2024 年 05 月 17 日				
备注	抽样地点: 嘉鱼县鱼岳镇石矶头村 样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。					

批 准:

审 核:

主 检:

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

№: 2024-5006-A

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	0.04	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度 法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.9	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000032	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000016	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000015	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三 氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总 和）	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和不 超过 1	<0.00135	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：何劭锋

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

№: 2024-5006-A

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不 大于 8.5	7.77	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.2	铝	mg/L	≤0.2	0.016	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
2.3	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.4	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.5	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.6	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	氯化物	mg/L	≤250	9.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.8	硫酸盐	mg/L	≤250	20.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.9	溶解性总固体	mg/L	≤1000	196	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.10	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	132.4	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.11	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.20	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.12	氨 (以 N 计)	mg/L	≤0.5	0.37	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
以下空白						

主检: 何劭锋



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2024-5006-B

产 品 名 称: 出厂水

受 检 单 位: 嘉鱼县鱼岳镇石矶头村

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5006-B

共 4 页 第 1 页

产品名称		出厂水		规格型号	5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2024-05-06	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期		2024-05-06	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2024-05-06
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2024-5006-B	封样状态 封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
	标签判定	-----				
	产品质量综合判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期: 2024 年 05 月 17 日				
备注		抽样地点: 嘉鱼县鱼岳镇石矶头村 样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。				

批准: 张强

审核: 吴志

主检: 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№: 2024-5006-B

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.9	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.029	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0011	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0067	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№: 2024-5006-B

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准(技术)要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.61	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.93	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.64	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.056	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤ 250	13.5	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	18.3	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检: 何勋峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-B

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	194	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	122.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.70	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.06	合格	GB/T 5750.5-2023 （纳氏试剂分光光度法）
3.17	游离氯	mg/L	0.3~2	0.74	合格	GB/T 5750.11-2023 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法）
以下空白						

主检：何劭锋



211600140460
有效期2027年12月6日



检 验 报 告

No: NZZ20240500871

样 品 名 称: 生活饮用水 出厂水

(标称)生产者: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 类 别: 委托送检



扫一扫 验真伪



河南广电计量检测有限公司

地址: 郑州高新区长椿路11号12幢1单元1层1号

电话: 400-602-0999 传真: 46640371 56535999 <http://www.grgtest.com>

(02)

检验检测中心
(02)

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效，增删无效，部分复制无效。
4. 若对检验报告有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向检验单位提出，逾期不予受理。
5. 样品为委托方送检时，样品来源及信息由委托方提供及确认，检验报告仅对所检样品负责。
6. 除非另有说明，本检验报告结果仅适用于客户提供的样品。
7. 未经检验机构书面同意，不得擅自使用检验结果进行不当宣传。



河南广电计量检测有限公司

地址：郑州高新区长椿路11号12幢1单元1层1号

电话：400-602-0999 传真：+86-0371-56535999 <http://www.grgtest.com>

检 验 报 告

报告编号:NZZ20240500871

样品名称	生活饮用水 出厂水		样品编号	NZZ20240500871
样品规格	/		样品数量	20L
生产日期	/		产品批号	/
样品状态描述	桶装液体			
委托单位	嘉鱼县公共检验检测中心			
委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号			
(标称)生产者	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			
(标称)生产地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村			
收样日期	2024.05.10	检验日期	2024.05.11 至 2024.05.16	
检验项目	亚硝酸盐、氯酸盐、溴酸盐、总α放射性、总β放射性、二氯乙酸、三氯乙酸			
评价依据	GB 5749-2022			
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准要求。 签发日期：2024.05.16 检验检测专用章			
备 注	/			

编制: 师敬敬 审核: 陈海婷 批准: 王艳阳

检 验 报 告

报告编号:NZZ20240500871

序号	检测项目	单位	检测依据	检测结果	评价依据	限值	单项评价
1	亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 20.1	未检出（方法 检出限：0.04）	GB 5749-2022	≤0.7	合格
2	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 20.1	未检出（方法 检出限：0.23）	GB 5749-2022	≤0.7	合格
3	溴酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 22.1	未检出（方法 检出限： 0.005）	GB 5749-2022	≤0.01	合格
4	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 4.1(4.1.8.2)	未检出（方法 检出限：0.02）	GB 5749-2022	≤0.5	合格
5	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 5.1	未检出（方法 检出限：0.03）	GB 5749-2022	≤1	合格
6	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 15.1	未检出(最低检 测质量浓 度:0.0020)	GB 5749-2022	≤0.05	合格
7	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 14.1	未检出(最低检 测质量浓 度:0.0010)	GB 5749-2022	≤0.1	合格

-----报告结束-----



河南广电计量检测有限公司

地址：郑州高新区长椿路11号12幢1单元1层1号
电话：400-602-0999 传真：+86- 0371-56535999 <http://www.grgtest.com>



221700340096

检验报告

Test Report

No: 2024-5006-C1

产品名称: 末梢水

受检单位: 嘉鱼县茅洲老壳牌加油站 (老顺达)

供样单位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5006-C1

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2024-05-06	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2024-05-06	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-05-06
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员	雷娟
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2024-5006-C1	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期: 2024 年 05 月 17 日					
备注		抽样地点: 嘉鱼县茅洲老壳牌加油站 (老顺达) 样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。					

批 准: 张新 审 核: 袁 杰 主 检: 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C1

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	99	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	2.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.021	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00088	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0052	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C1

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.45	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于6.5且不大于8.5	7.68	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.054	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青S分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤250	11.5	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	17.9	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检：何砢峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C1

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	196	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	124.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.64	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.17	合格	GB/T 5750.5-2023 （纳氏试剂分光光度法）
3.17	游离氯	mg/L	0.05~2	0.08	合格	GB/T 5750.11-2023 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法）
以下空白						

主检：何劲锋



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2024-5006-C2

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县嘉鱼一中

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

№: 2024-5006-C2

共 4 页 第 1 页

产品名称	末梢水			规格型号	5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号	2024-05-06	商标	----	生产许可证号	-----	
委托单位名称 及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称 及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验	
抽样日期	2024-05-06	抽样人员	李茂忠 王奕涵		样品到达日期	2024-05-06
样品数量	5.5L	抽样基数	----		检查封样人员	雷娟
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024- 5006-C2		封样状态	封样完好
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告 检验结果汇总页。				
	标签 判定	-----				
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告 检验结果汇总页。  (检验报告业务章) 签发日期: 2024年 05 月 17 日				
备注	抽样地点: 嘉鱼县嘉鱼一中 样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。					

批准: 张新

审核: 吴迪

主检: 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C2

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	93	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光 光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.8	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.022	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0010	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0056	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 何勋峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C2

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.47	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	0.54	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于6.5且不大于8.5	7.72	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.060	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青S分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤250	13.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	18.3	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检：何勋峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C2

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	185	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	126.0	合格	GB/T 5750.4-2023 （乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.72	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.05	合格	GB/T 5750.5-2023 （纳氏试剂分光光度法）
3.17	游离氯	mg/L	0.05~2	0.24	合格	GB/T 5750.11-2023 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法）
以下空白						

主检：何劭峰



221700340096

检验报告

Test Report

No: 2024-5006-C3

产品名称: 末梢水

受检单位: 嘉鱼县城北中学

供样单位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5006-C3

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号	5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2024-05-06	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称 及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称 及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期		2024-05-06	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-05-06
样品数量		5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟
样品等级		合格	样品/抽样单编号	YP-2024- 5006-C3	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。				
	标签 判定	-----				
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2024 年 05 月 17 日				
备注		抽样地点：嘉鱼县城北中学 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：张新 审 核：吴京 主 检：何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

№：2024-5006-C3

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	94	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡啶啉酮分光 光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.8	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.021	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00085	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0053	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：何晓峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C3

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.45	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于 6.5 且不 大于 8.5	7.63	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.051	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤250	12.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	20.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检: 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

·№：2024-5006-C3

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	184	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	122.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计 ）	mg/L	≤3	1.76	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.12	合格	GB/T 5750.5-2023 （纳氏试剂分光光度法）
3.17	游离氯	mg/L	0.05~2	0.25	合格	GB/T 5750.11-2023 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法）
以下空白						

主检：何劲锋



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2024-5006-C4

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县南嘉中学

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5006-C4

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号	5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2024-05-06	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期		2024-05-06	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-05-06
样品数量		5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟
样品等级		合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5006-C4	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
	标签判定	-----				
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2024 年 05 月 17 日				
备注		抽样地点：嘉鱼县南嘉中学 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批准：张强

审核：吴也

主检：何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C4

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	88	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡啶啉酮分光 光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.8	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.024	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0013	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0065	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C4

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.52	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于 6.5 且不 大于 8.5	7.66	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.049	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤250	15.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	18.6	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检:何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C4

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	194	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	128.4	合格	GB/T 5750.4-2023 （乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.70	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.09	合格	GB/T 5750.5-2023 （纳氏试剂分光光度法）
3.17	游离氯	mg/L	0.05~2	0.06	合格	GB/T 5750.11-2023 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法）
以下空白						

主检：何劲峰



221700340096

检验报告

Test Report

No: 2024-5006-C5

产品名称: 末梢水

受检单位: 嘉鱼县南门接种门诊

供样单位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5006-C5

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号	5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2024-05-06	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期		2024-05-06	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2024-05-06
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2024-5006-C5	封样状态 封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
	标签判定	-----				
	产品质量综合判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 签发日期: 2024 年 05 月 17 日				
备注		抽样地点: 嘉鱼县南门接种门诊 样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。				

批准: 张强

审核: 吴志

主检: 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C5

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	87	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光 光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.7	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.018	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00090	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0047	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：何劲峰



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C5

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.39	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	0.93	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.70	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.066	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤250	12.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	17.9	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检: 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C5

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	192	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	136.3	合格	GB/T 5750.4-2023 （乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.92	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.36	合格	GB/T 5750.5-2023 （纳氏试剂分光光度法）
3.17	游离氯	mg/L	0.05~2	0.32	合格	GB/T 5750.11-2023 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法）
以下空白						

主检：何劲锋



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2024-5006-C6

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县官桥公卫

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5006-C6

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号	5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2024-05-06	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期		2024-05-06	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-05-06
样品数量		5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟
样品等级		合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5006-C6	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
	标签判定	-----				
	产品质量综合判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期: 2024 年 05 月 17 日				
备注		抽样地点: 嘉鱼县官桥公卫 样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。				

批准: 张强

审核: 吴志

主检: 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

№：2024-5006-C6

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	33	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡啶啉酮分光 光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.6	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.018	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00080	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0043	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C6

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.38	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.62	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.053	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤250	13.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	17.3	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检: 何勤峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C6

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	163	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	118.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.94	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.12	合格	GB/T 5750.5-2023 （纳氏试剂分光光度法）
3.17	游离氯	mg/L	0.05~2	0.08	合格	GB/T 5750.11-2023 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法）
以下空白						

主检：何劲峰





221700340096

检验报告

Test Report

No: 2024-5006-C7

产品名称: 末梢水

受检单位: 嘉鱼县新街卫生院

供样单位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5006-C7

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号	5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2024-05-06	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称 及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称 及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期		2024-05-06	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-05-06
样品数量		5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟
样品等级		合格	样品/抽样单编号	YP-2024- 5006-C7	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。				
	标签 判定	-----				
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期: 2024 年 05 月 17 日				
备注		抽样地点: 嘉鱼县新街卫生院 样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。				

批 准: 张 强

审 核: 吴 迪

主 检: 何 劲 峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C7

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光 光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.7	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.019	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00081	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0045	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C7

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.40	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于6.5且不大于8.5	7.60	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.058	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青S分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤250	13.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	17.8	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检:何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C7

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	162	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	114.1	合格	GB/T 5750.4-2023 （乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.64	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.12	合格	GB/T 5750.5-2023 （纳氏试剂分光光度法）
3.17	游离氯	mg/L	0.05~2	0.10	合格	GB/T 5750.11-2023 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法）
以下空白						

主检：何劭锋





221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2024-5006-C8

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县元拓集团

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5006-C8

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2024-05-06	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2024-05-06	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-05-06
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员	雷娟
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2024-5006-C8	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2024 年 05 月 17 日					
备注		抽样地点：嘉鱼县元拓集团 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批 准：张新

审 核：吴志

主 检：何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C8

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	24	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	1.7	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.018	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00090	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0047	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 何劲峰

共
4
页
第
2
页

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C8

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.39	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于 6.5 且不 大于 8.5	7.58	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.062	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤250	13.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	20.4	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检：何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C8

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	187	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	112.1	合格	GB/T 5750.4-2023 （乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.62	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.10	合格	GB/T 5750.5-2023 （纳氏试剂分光光度法）
3.17	游离氯	mg/L	0.05~2	0.09	合格	GB/T 5750.11-2023 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法）
以下空白						

主检：何弘锋





221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2024-5006-C9

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县自来水公司

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5006-C9

共 4 页 第 1 页

产品名称	末梢水			规格型号	5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号	2024-05-06	商标	----	生产许可证号	-----	
委托单位名称 及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称 及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验	
抽样日期	2024-05-06	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-05-06
样品数量	5.5L	抽样基数		----	检查封样人员	雷娟
样品等级	合格	样品/抽样单编号		YP-2024- 5006-C9	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。				
	标签 判定	-----				
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2024 年 05 月 17 日				
备注		抽样地点：嘉鱼县自来水公司 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：张强

审 核：吴意

主 检：何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

№: 2024-5006-C9

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	7	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.6	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.017	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00091	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0047	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 何勋峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5006-C9

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.37	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.96	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.65	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.064	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤ 250	14.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	18.4	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检: 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№: 2024-5006-C9

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	181	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度 （以 CaCO_3 计）	mg/L	≤ 450	127.9	合格	GB/T 5750.4-2023 （乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数 （以 O_2 计）	mg/L	≤ 3	1.52	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤ 0.5	0.10	合格	GB/T 5750.5-2023 （纳氏试剂分光光度法）
3.17	游离氯	mg/L	0.05~2	0.07	合格	GB/T 5750.11-2023 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD） 分光光度法）
以下空白						

主检：何勋峰